

2メガピクセル光学18倍  
PTZドームカメラ

# TKWZ1018IR

200万画素 1/2.8 SONY CMOSセンサー  
ドーム型カメラ



## 光学18倍ズーム

遠距離監視可能になります。

## 長距離赤外線照射

赤外線LED照射距離100m。

## プリセットパターン

128パターンの記憶が可能。

## UTC対応

DVR側からカメラの設定が可能。

## リモートコントロール

PELCO\_D/PELCO\_C対応のレコーダーより  
カメラの遠隔制御可能。

## IP66

屋外設置可能。

天吊取付イメージ



天吊取付金具 (オプション) 使用

**2** Mega Pixel  
X 18 ZOOM PTZ  
Long Range IR  
1/2.8 CMOS CAMERA

## 2メガピクセル光学18倍PTZドームカメラ

# TKWZ1018IR

200万画素 1/2.8 SONY CMOSセンサー  
ドーム型カメラ



### ■おもな仕様

型名	TKWZ1018IR
	アナログHD (AHD/HD-TVI) 2メガピクセル 光学18倍 mini PTZ ドームカメラ
レンズ	光学18倍レンズ
焦点距離	5.35-93.6mm
画角	水平 55.2° ~3.2°
イメージセンサー	1/2.8" SONY IMX307 CMOSセンサー
表示画素数	2MP : 1920×1080
映像出力: アナログHD	2MP : AHD / HD-TVI / CVBS
S/N比	52dB以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	カラー0.01 lx / モノクロ0.0001 lx
電子シャッター	AUTO : 1/30s~1/60000s
回転速度	水平 200°/秒 垂直 200°/秒
回転角度	水平 360° 垂直 0~90°
プリセット	128/パターン
パターン	4/パターン (合計180秒まで)
ツアー	4グループ
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / MANUAL
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正機能	OFF / BLC / HSBLC
3DNR / 2DNR	OFF / LOW / MID / HIGH
リモートコントロール	RS-485 / UTC
ボーレート (RS-485)	2400 / 4800 / 9600 / 19200bps
電源方式	DC24V±10%
消費電流	DC24V使用時、MAX. 1.5A
動作温度・湿度	動作温度: -20℃~60℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	約2.1kg
外形寸法	280×128×207mm
付属品	取扱説明書、ACアダプター、壁面取付金具

### ■外形寸法図

