

8メガピクセル バレット型 DCタイプ
屋内外長距離型 赤外線カメラ

仕様

型名	TKW301 8メガピクセル バレット型 DCタイプ 屋内外長距離型 赤外線カメラ
レンズ	モーターズーム&簡易オートフォーカス
焦点距離	2.7-13.5mm
画角	水平 99° ~34°、垂直 56° ~20°
絞り範囲	オート(F1.3~F360 相当)
イメージセンサー	1/2.8型 8メガピクセル積層型CMOS
表示画素数	8MP:3840×2160、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080
映像出力:アナログHD	AHD/TVI:8MP@15/12.5fps、4MP@30/25fps、2MP@30/25fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	カラー 0.02 lx 映像出力 25IRE、AGC ON F1.3
電子シャッター	AUTO:1/30s~1/60000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	無し
逆光補正機能	OFF/WDR/BLC/HLC
3DNR	OFF/LOW/MID/HIGH
ACE (D-WDR)	OFF/LOW/MID/HIGH
悪環境画像補正機能	OFF/ON、AUTO/MANUAL、LOW/MID/HIGH
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32 (8メガ時、使用不可)
デイ・ナイト機能	オート/カラー/モノクロ/外部
その他機能	モーション、プライバシーマスクほか
電源方式	DC12V±10%
適合電源ユニット (ワンケーブル対応型)	-
消費電流	DC12V使用時、MAX900mA
動作温度・湿度	動作温度:-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	1.4kg
外形寸法	92(W)×90(H)×278(D)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル、ACアダプター

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:1/2




整理番号:O0192

型式:TKW301

作成/改訂日:2024/10/23

8メガピクセル バレット型 DCタイプ
屋内外長距離型 赤外線カメラ

外形寸法図



取付穴図

単位: mm

ページ: 2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号: O0192

型式: TKW301

作成/改訂日: 2024/10/23