

超高感度フルカラーバレット型屋外用
4MP単焦点ネットワークカメラ

TFC401AI



TOKIWA SYSTEM

5年保証



主な機能

- ・AI機能搭載（顔検知、人・車検知、ライン・エリア侵入検知など）
- ・照明の少ない薄暗い場所でもカラーで撮影
- ・地下や山間部等の照明の無い場所では、前面のLED投光でカラー撮影
- ・マイク、スピーカー内蔵、警告ライト（赤青点滅）、ストロボ（白色LED）
- ・人検知、夜間でも30mまで可能（設置環境による）
- ・microSDカード録画対応（256GBまで）
- ・IP67相当

超高感度フルカラーバレット型屋外用 4MP単焦点ネットワークカメラ TFC401AI



■主な仕様

| 型名 | TFC401AI 超高感度フルカラーバレット型屋外用 4MP単焦点ネットワークカメラ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レンズ(焦点距離) | f=2.8mm、F1.0 |
| 画角 | 水平96° 垂直51° |
| イメージセンサー | 1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS |
| 表示画素数 | 2688(H)×1520(V) |
| 映像圧縮方式 (ビットレート) | H.264/H.265/MJPEG(Substream) |
| 音声圧縮方式 (ビットレート) | G.711a/G711u |
| ストリーム | Triストリーム |
| フレームレート | Main Stream : 30 fps / 4MP(2688x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Sub Stream : 30 fps / 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), VGA(640x480) Mobile Stream : 30 fps / VGA(640x480), QVGA (320x240) |
| 映像調整 | 色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス (Webブラウザ経由) |
| 最低被写体照度 | カラーモード 0.00015lx / AGC ON F1.0 |
| シャッタースピード | 1/5s~1/20,000s |
| オートアイリス | なし |
| デイ・ナイト機能 | フルカラー |
| デジタルノイズリダクション (DNR) | 3D DNR |
| WDR | WDR(True) |
| 逆光補正 | 有り |
| アラームトリガー | AI検知、モーション検知、音声検知、妨害検知 |
| プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, PPPoE, UPnP, UDP, SNMP |
| セキュリティ | パスワード認証 |
| システム互換性 | ONVIF(Profile S/G/T/M) |
| 映像出力 (CVBS) | なし |
| 音声入力 | マイク内蔵 |
| 音声出力 | スピーカー内蔵 |
| 通信インターフェイス | RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1 |
| アラーム入出力 | なし |
| Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応 | microSDカードスロット 256GB |
| リセットボタン | 有り |
| 電源方式 ※注1 | DC12V±10% PoE (802.3af) |
| 消費電力 | 7W (最大) |
| 動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと) |
| 防水性能 | IP67相当 |
| 照明用LED | 照射距離20M |
| 警告用LED | 点滅 (赤 / 青) |
| 外形寸法 | 95(Φ)×228(D)mm |
| 質量 | 800g |
| 付属品 | 取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ (小)、六角レンチ (大)、LAN端子防水キャップ |

注意1※ACアダプターは別売りです。POE以外で使用される場合には、別途ACアダプター (12V 1A以上) をご購入下さい。

■外形寸法図

