

8メガピクセル対応
ハイブリッド デジタルビデオレコーダー

TKWR004/n・008/n・016/n

800万画素 ハイブリッド



最大8メガピクセルハイブリッド
最大800万画素ハイブリッドでレコーディング

IP4MP入力
4台/4ch,8台/8ch,16台/16ch

専用HDD採用
監視カメラシステム用HDD

多彩な検索機能
スマート検索/カレンダー検索

最大HDD16TB (8TB×2)
最大HDD16TB (8TB×2) TKWR004/nは最大8TB

映像入力
AHD/5MP・TVI/8MP・CVI/2MP・CVBS・IP/4MP

映像出力
UHD (2160P) 30Hz/～XGA (1024×768) 60Hz

800万画素 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー

TKWR004/n・008/n・016/n

800万画素 ハイブリッド



おもな仕様

型 名			TKWR004/n	TKWR008/n	TKWR016/n		
オペレーションモード			N/A				
映像	入力	AHD/TVI CVI/CVBS	最大 4台	最大 8台	最大 16台		
		IP	最大 4台	最大 8台	最大 16台		
		合計	4台	8台	16台		
	解像度	TVI	720p (1M), 1080p (2M), 1536p (3M), 1440p (4M), 1940p (5M), 2160p (8M)				
		AHD	720p (1M), 1080p (2M), 1536p (3M), 1440p (4M), 1940p (5M)				
		IP	2560×1440 及び 2048×1536 以下				
		CVI	720p(1M), 1080p(2M)				
		CVBS	480i				
	出力	ポート	VGA (D-sub15 x1), HDMI (A-Type) x1, CVBS (BNC) x1				
		VGA	UHD (2160p) 30Hz, QHD (1440p) 30Hz, FHD (1080p) 60/50Hz				
		HDMI	SXGA (1280×1024) 60Hz, XGA (1024×768) 60Hz				
		CVBS	480i (NTSC)				
音 声	画面分割		1, 4 分割	1, 4, 9 分割	1, 4, 9, 16 分割		
	圧縮		G.711U				
	サンプリング周波数		8KHz				
	入力	アナログ (RCA)	最大4ch (ラインレベル)	最大8ch (ラインレベル)	最大16ch (ラインレベル)		
再生		IP	最大 4台	最大 8台	最大 16台		
出力		1ch (RCA, HDMI, ネットワーク)					
検索モード		カレンダー検索/イベント検索(モーション、センサー、音声)					
録 画	途中から再生		○ 対応				
	倍速		2倍速、4倍速、8倍速、16倍速、32倍速、300倍速				
	圧縮		H.265, H.264				
バックアップ	フレームレート		最大30FPS/ch (カメラの解像度が2M pixel を超える場合は低下します)				
	録画モード		連続、イベント、スケジュール				
	録画品質調整		5段階(最高、高、中、低、最低)				
ネットワーク	ストレージ		USB メモリー (USB 2.0), ネットワーク				
	ファイルシステム		FAT 32 (USB メモリー)				
	フォーマット		動画ファイル:rms, avi 静止画ファイル:JPEG				
インターフェイス	Ethernet		RJ-45 100 Base-TX, 10 Base-T	RJ-45 1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T	RJ-45 1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T		
	遠隔監視	Windows	NETUS-Pro (付属), VMS (付属)				
		Mac	NETUS-Pro (付属)				
		iOS	Smart Eyes Pro (ダウンロード版)				
		Android					
		DDNS	PowerDDNS (無料), DynDNS (有料)				
	P2P		○ 対応				
	同時接続数		32アクセス 但しネットワークコンディション、端末スペック、回線コンディション等に依存する				
電 源	RS422/485		入出力 1系統				
	ストレージ	ODD	× 非対応				
		HDD	3.5インチSATA HDD				
			1台内蔵可	2台まで内蔵可	2台まで内蔵可		
		HDD容量	最大 8TB/台				
		e-SATA	× 非対応				
	RAID		× 非対応				
	USB 2.0		前面パネルと背面パネルに各1ポート (A-Type)				
その他	アラーム		オフ, 5秒/5秒～5分				
	通知方法		リレー、プザー、ポップアップ、メール、CMS、プッシュ通知				
	接点入出力		入力:4系統、出力:1系統	入力:8系統、出力:1系統	入力:16系統、出力:1系統		
	アクション		プザー、PTZプリセット、電子メール、リレー、スポット、イベントポップアップ、プッシュ				
	電源装置		AC 100～240V 50/60Hz 1.6A				
	定格出力		DC12V 5A ※付属の電源装置(アダプタ)以外は使用しないで下さい。				
	消費電力		2.5A	3.2A	3.2A		
			弊社標準HDD 2TBx1個の場合	弊社標準HDD 2TBx2個の場合	弊社標準HDD 2TBx2個の場合		
ビデオシステム							
操作方法							
ユーザー登録							
環境条件 (動作時)							
寸法 (最大値)		300mm (W) 46.3mm (H) 215mm (D)	378mm (W) 46.3mm (H) 340mm (D)	378mm (W) 46.3mm (H) 340mm (D)	378mm (W) 46.3mm (H) 340mm (D)		